

# Hochleistungs- Heizpatronen mit eingebautem Thermoelement HS/Z/T Typ L



HEINZ STEGMEIER  
GmbH  
Annastraße 27  
D-78567 Fridingen  
Tel. 07463/9949-0  
Fax 07463/9949-20  
info@hs-heizelemente.de  
www.hs-heizelemente.de



Länge der Anschlussleitungen standardmäßig 500 mm. Andere Längen auf Anfrage.  
Lage des Messpunktes „Bodenseite – isoliert“

	Typen- bez.	Länge Zoll	Leistung in Watt bei 230 V							
<b>Ø 1/4"</b> <b>6,35 mm</b>  (Durchmesser- toleranz -0,01 bis -0,03 mm)	<b>4112</b>	1½ ( 38,1 mm)	100	125	160	175	200			
	<b>4120</b>	2 ( 50,8 mm)	100	125	150	200	250			
	<b>4122</b>	2½ ( 63,5 mm)	125	200	250	315				
	<b>4130</b>	3 ( 76,2 mm)	200	250	300					
	<b>4140</b>	4 (101,6 mm)	160	220	250	350				
<b>Ø 3/8"</b> <b>9,53 mm</b>  (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	<b>8312</b>	1½ ( 38,1 mm)	100	125	160	200	250	315		
	<b>8320</b>	2 ( 50,8 mm)	100	125	160	250	315	400	500	
	<b>8322</b>	2½ ( 63,5 mm)	125	180	250	315	400	500		
	<b>8330</b>	3 ( 76,2 mm)	100	150	250	300	400	500	600	
	<b>8340</b>	4 (101,6 mm)	150	220	250	300	350	400	500	560
	<b>8350</b>	5 (127,0 mm)	300	500	750					
	<b>8360</b>	6 (152,4 mm)	400	500	600	750				
<b>Ø 1/2"</b> <b>12,7 mm</b>  (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	<b>2112</b>	1½ ( 38,1 mm)	100	125	160	200	250			
	<b>2120</b>	2 ( 50,8 mm)	100	200	250	300	400	500		
	<b>2122</b>	2½ ( 63,5 mm)	125	150	200	250	315	400	500	
	<b>2130</b>	3 ( 76,2 mm)	150	200	300	400	500	600	750	
	<b>2140</b>	4 (101,6 mm)	250	400	500	630	750	800	1000	
	<b>2150</b>	5 (127,0 mm)	250	400	500	750	900			
	<b>2160</b>	6 (152,4 mm)	500	600	750	1000				
	<b>2170</b>	7 (177,8 mm)	600	800	1000					
	<b>2180</b>	8 (203,2 mm)	630	900	1000	1500	2000			
	<b>Ø 5/8"</b> <b>15,88 mm</b>  (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	<b>8520</b>	2 ( 50,8 mm)	160	250	300	400	500	630	
<b>8522</b>		2½ ( 63,5 mm)	160	250	300	400	500	630		
<b>8530</b>		3 ( 76,2 mm)	300	400	500	600	750	1000		
<b>8540</b>		4 (101,6 mm)	350	400	500	600	750	800	1000	1250
<b>8550</b>		5 (127,0 mm)	500	750	1000	1300				
<b>8560</b>		6 (152,4 mm)	800	1000	1250	1600				
<b>8570</b>		7 (177,8 mm)	1000	1250	1600					
<b>8580</b>		8 (203,2 mm)	800	1000	1250	1500	2000			
<b>85100</b>		10 (254,0 mm)	1000	1500	2000					
<b>85120</b>		12 (304,8 mm)	1250	1800						

Alle oben aufgelistete Typen sind ab Lager lieferbar.

Andere Ausführungen (Typ J/K) und Abmessungen auf Anfrage.